



Carrete Brida - Brida Fijas

Carrete Brida - Brida Fijas DN 100 - 1200



DIAMETRO (DN)		LONGITUD (mm) Y PESOS (kg)			
Pulg.	mm.	L 1	Kg.	L2	Kg.
2	050	500	9	250	6
3	080	500	15	250	11
4	100	500	20	250	14
6	150	500	34	250	25
8	200	500	47	250	36
10	250	500	67	250	50
12	300	500	96	250	76
14	350	500	136	250	100
16	400	500	140	250	108
18	450	500	145	250	110
20	500	500	198	250	136
24	600	500	263	250	182
28	700	500	366	250	300
30 *	750	500	450	250	375
32	800	500	500	250	418
36	900	500	580	250	500
40	1000	500	678	250	569
42 *	1050	500	880	250	650
48	1200	500	989	250	725

*Brida Especial: Permite conectar Bridas en 30" y 42" ANSI C 150 con tuberías de Hierro dúctil DN 700, 800 y DN 1000

CARACTERÍSTICAS:

-Empalme Brida x Brida, moldeadas en Arena en Hierro fundido dúctil en conformidad con las normas ISO 2531/ISO 7005-2; para presión mínima e igual a la clase de tubo C 40 en Kg/cm²

-Revestidos interior y exteriormente con pintura bituminosa con un espesor mínimo aplicado de 150 micras.

-Las juntas con Brida de las extremidades BB están especificadas y proyectadas PN 10, 16, 20, 25 o 40 con dimensiones y número de barrenos según norma ISO 7005-2 para ser intercambiables con las bridas que guardan conformidad con las normas norteamericanas ANSI B16.1 Clase 125 para fundiciones, y clase 150 para bridas en acero; garantizando la conectividad entre elementos bridados.