

**ACCESORIOS EN
HIERRO DUCTIL
DIMENSIONES**




FT N°: 01 - STC
FECHA : 2025

DN 150-1200

**EXTREMIDAD BRIDA
CAMPANA**

EXTREMIDAD CAMPANA- BRIDA ISO 7005-2 SIMILAR ANSI B16.5 - ANSI B16.42 y ANSI B16.47 150/300



DIAMETRO (DN)		MASA Aprox * (Kg)	DIMENSIONES (mm)	
Pulg.	mm.		L	d
4'	150	13	135	183
6'	150	21	135	183
8'	200	29	140	235
10'	250	39	145	288
12'	300	51	150	340
14'	350	63	155	393
16'	400	73	160	445
18'	450	85	165	498
20'	500	117	170	550
24'	600	145	180	655
28'	700	280	190	760
30' *	750	280	190	760
32'	800	375	200	865
36'	900	450	210	970
40'	1000	470	220	1075
42' *	1050	470	220	1075
48'	1200	490	240	1285

**** Brida Especial para conectar Bridas a 30" y 42" ANSI; y Espigas de Tubería de HD DN 700 y DN 1000.**

DISEÑO CARACTERISTICAS

Extremidad Brida – Campana, fabricados por moldeo en hierro dúctil.
Brida ISO 7005-2, PN 20-C150 o PN 50 C300. Conexión con bridas de acero según Norma ANSI B16.5, 16.47 Y B16.42 Clase 150-300. Para otras clases consultar.
Revestimiento interior y exteriormente con pintura bituminosa.
Campana con junta automática Standard.
Empaque en elastómero EPDM

TORNILLERIA




FT N°: 01 - STC
FECHA : 2025

COMPLEMENTO A BRIDAS


TORNILLOS Y TUERCAS PARA JUNTAS CON BRIDAS ANSI B16.5 y B 16.47 C 150 / ISO PN 20

Material: Acero Galvanizado.




DIMENSIONES DE TORNILLOS PARA BRIDAS ANSI B16.5 y B16.47

DN	CANTIDAD	LONGITUD	DN	CANTIDAD	LONGITUD
2"	4	5/8" x 2 1/2"	18"	16	1 1/8" x 5"
3"	4	5/8" x 2 1/2"	20"	20	1 1/8" x 5"
4"	8	5/8" x 3"	24"	20	1 1/4" x 5 1/2"
6"	8	3/4" x 3 1/2"	28"	28	1 1/4" x 7"
8"	8	3/4" x 3 1/2"	30"	28	1 1/4" x 6 1/2"
10"	12	7/8" x 4"	32"	28	1 1/4" x 7 1/2"
12"	12	7/8" x 4"	36"	32	1 1/2" x 7"
14"	12	1" x 4 1/2"	40"	36	1 1/2" x 8"
16"	16	1" x 4 1/2"	48"	44	1 1/2" x 8"



PAM
PN 10, 16 Y 25 :



DN	Dimensiones y Pesos											
	PN 10				PN 16				PN 25			
	d	L	Cant. por Brida	Pesos por Brida	d	L	Cant. por Brida	Pesos por Brida	d	L	Cant. por Brida	Pesos por Junta
	mm	mm		kg	mm	mm		kg	mm	mm		kg
50	16	80	4	0,7	16	80	4	0,7	16	80	4	0,7
80	16	80	8	1,4	16	80	8	1,4	16	80	8	1,4
100	16	80	8	1,4	16	80	8	1,4	20	90	8	2,6
150	20	90	8	2,6	20	90	8	2,6	24	100	8	4,4
200	20	90	8	2,6	20	90	12	3,96	24	100	12	6,6
250	20	90	12	4,0	24	100	12	6,6	27	120	12	11,2
300	20	90	12	4,0	24	100	12	6,6	27	120	16	14,9
350	20	90	16	5,3	24	100	16	8,8	30	130	16	18,2
400	24	110	16	8,8	27	120	16	14,9	33	130	16	23,5
450	24	110	20	11,0	27	120	20	18,6	33	130	20	29,4
500	24	110	20	11,0	30	130	20	22,8	33	130	20	29,4
600	27	120	20	18,6	33	130	20	29,4	36	140	20	37,6
700	27	120	24	22,3	33	130	24	35,4	39	150	24	56,9
800	30	140	24	27,4	36	140	24	45,1	45	180	24	90,5
900	30	140	28	31,9	36	140	28	52,6	45	180	28	105,6
1000	33	150	28	41,2	39	150	28	66,4	52	200	28	156,8
1200	36	160	32	60,2	45	180	32	120,7	52	200	32	179,2
1400	39	180	36	98,7	45	210	36	146,9	56	260	36	282,6
1500	39	180	36	98,7	52	230	36	217,0	56	260	36	282,6
1600	45	190	40	154,4	52	230	40	241,1	56	260	40	314,0
1800	45	190	44	169,9	52	230	44	265,2	64	300	44	457,6
2000	45	190	48	185,3	56	260	48	376,8	64	300	48	499,2