

3.9 Placa Brida Ciega

3.9.1 Brida Ciega (Placa Ciega) DN100 - 1200



DIAMETRO (DN)		PESO Aprox.
Pulg.	mm.	Kg.
2	050	3.50
3	080	4.00
4	100	7.00
6	150	11.30
8	200	18.10
10	250	27.20
12	300	36.20
14	350	49.80
16	400	65.70
18	450	79.30
20	500	101.90
24	600	154.00
28	700	154.00
32	800	154.00
36	900	400.00
40	1000	154.00
48	1200	154.00

CARACTERÍSTICAS:

-Brida Ciega, moldeadas en Arena en Hierro fundido dúctil en conformidad con las normas ISO 2531/ISO 7005-2; para presión mínima e igual a la clase de tubo C 40 en Kg/cm²

-Revestidos interior y exteriormente con pintura bituminosa con un espesor mínimo aplicado de 150 micras.

-Las Bridas están especificadas y proyectadas PN 10, 16, 20, 25, 40 o 50 con dimensiones y número de barrenos según norma ISO 7005-2 para ser intercambiables con las bridas que guardan conformidad con las normas norteamericanas ANSI B16.1 Clases 125 y 250 para fundiciones grises; ANSI B16.42 Clases 150 y 300 para bridas en fundición dúctil; y Acero según ANSI B16.5 y B16.47, garantizando la conectividad entre elementos bridados.